

# PRÍSLUŠENSTVO PRE PRENOS DÁT Z MENIČOV

## LAN ENERGY MONITOR

- Jednoduchá inštalácia spôsobom „plug&play“
- Vysoký stupeň krytia chráni proti prachu a prenikaniu vlhkosti
- Stabilný prenos dát a vysoká spoľahlivosť
- Ekologický a moderný dizajn



Napájacie napätie [V]	+3,3
Interval odosielania údajov [min]	5
Ethernet	10/100M
Hmotnosť [g]	54
Rozmery (š × v × h) [mm]	123 × 29 × 42
Krytie	IP 65



## WIFI + LAN ENERGY MONITOR

- Jednoduchá inštalácia spôsobom Plug&Play
- Vysoký stupeň krytia chráni proti prachu a prenikaniu vlhkosti
- Stabilný prenos dát a vysoká spoľahlivosť
- ON line ukladanie dát a obnovenie
- Live data monitoring po 10 sekundách
- Podpora Modbus TCP
- Podpora protokolu IEEE2030.5

Napájací zdroj	5V 200mA DC
Bezdrôtový modul	Wi-Fi 2.4 GHz
Ethernet	10/100M
Prijímač antény (dBi)	3
Interval prenosu dát [min]	5
Rozmery (š × v × h) [mm]	112x45,7x28,5
Hmotnosť [g]	80 +/-10
Stupeň krytia	IP 65
Rozsah prevádzkovej teploty [°C]	-35 - +60

## WIFI ENERGY MONITOR

- Jednoduchá inštalácia spôsobom „plug&play“
- Vysoký stupeň krytia chráni proti prachu a prenikaniu vlhkosti
- Stabilný prenos dát a vysoká spoľahlivosť
- Malé rozmery a moderný dizajn



Napájacie napätie [V]	+3,3
Frekvencia [GHz]	2,400-2,472
Interval odosielania údajov [min]	5
Hmotnosť [g]	34
Prijímač antény [dBi]	3
Rozmery (š × v × h) [mm]	82 × 40 × 24,5
Krytie	IP 65



## WIFI ENERGY MONITOR PLUS

- Jednoduchá inštalácia spôsobom „plug&play“
- Vysoký stupeň krytia chráni proti prachu a prenikaniu vlhkosti
- Stabilný prenos dát a vysoká spoľahlivosť
- Malé rozmery a moderný dizajn
- Zvýšený dosah antény, silnejší príjem signálu

Napájacie napätie [V]	+3,3
Frekvencia [GHz]	2,400-2,472
Interval odosielania údajov [min]	5
Hmotnosť [g]	34
Prijímač antény [dBi]	3
Rozmery (š × v × h) [mm]	108 × 42 × 28,8
Krytie	IP 65

## DATAPoint

- Lokálny aj vzdialený monitoring, správa a hromadná aktualizácia
- Inteligentná spoločná kontrola pretokov, správa údajov, HDO atď.
- Podpora vysokokapacitného ukladania údajov
- Podpora protokolu IEC104

Napájací zdroj	100-240 V 50/60 HZ 1,5 A AC input 12 V 2 A DC output
Bezdrôtový modul	Wi-Fi 2.4 GHz
Ethernet	10/100M
Max. počet obsluhovaných zariadení	60
Rozhranie	RS485*4, CAN*1, Ethernet*1
Beznábovové kontakty	AIx2, DIx4, DOx4
Interval prenosu údajov [min]	5
Rozšíriteľnosť kapacity lokálneho úložiska údajov	8G/16G TF car (voliteľne)
Rozmery (š × v × h) [mm]	205 × 124 × 33
Hmotnosť [g]	440±10
Stupeň krytia	IP 21
Rozsah prevádzkovej teploty [°C]	-20 - +60

