

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRENOS DÁT Z MENIČOV

LAN ENERGY MONITOR

- Jednoduchá inštalácia spôsobom „plug&play“
- Vysoký stupeň krytia chráni proti prachu a prenikaniu vlhkosti
- Stabilný prenos dát a vysoká spoľahlivosť
- Ekologický a moderný dizajn



Napájacie napätie [V]	+3,3
Interval odosielania údajov [min]	5
Ethernet	10/100M
Hmotnosť [g]	54
Rozmery (š × v × h) [mm]	123 × 29 × 42
Krytie	IP 65

DATAPoint

- Lokálny aj vzdialený monitoring, správa a hromadná aktualizácia
- Inteligentná spoločná kontrola pretokov, správa údajov, HDO atď.
- Podpora vysokokapacitného ukladania údajov
- Podpora protokolu IEC104

Napájací zdroj	100–240 V 50/60 HZ 1,5 A AC input 12 V 2 A DC output
Bezdrôtový modul	Wi-Fi 2.4 GHz
Ethernet	10/100M
Max. počet obsluhovaných zariadení	60
Rozhranie	RS485*4, CAN*1, Ethernet*1
Beznapätové kontakty	A1x2, D1x4, D0x4
Interval prenosu údajov [min]	5
Rozšíriteľnosť kapacity lokálneho úložiska údajov	8G/16G TF car (voliteľne)
Rozmery (š × v × h) [mm]	205 × 124 × 33
Hmotnosť [g]	440±10
Stupeň krytia	IP 21
Rozsah prevádzkovej teploty [°C]	-20 ~ +60



WIFI ENERGY MONITOR

- Jednoduchá inštalácia spôsobom „plug&play“
- Vysoký stupeň krytia chráni proti prachu a prenikaniu vlhkosti
- Stabilný prenos dát a vysoká spoľahlivosť
- Malé rozmery a moderný dizajn



Napájacie napätie [V]	+3,3
Frekvencia [GHz]	2,400–2,472
Interval odosielania údajov [min]	5
Hmotnosť [g]	34
Prijímač antény [dBi]	3
Rozmery (š × v × h) [mm]	82 × 40 × 24,5
Krytie	IP 65

WIFI ENERGY MONITOR PLUS

- Jednoduchá inštalácia spôsobom „plug&play“
- Vysoký stupeň krytia chráni proti prachu a prenikaniu vlhkosti
- Stabilný prenos dát a vysoká spoľahlivosť
- Malé rozmery a moderný dizajn
- Zvýšený dosah antény, silnejší príjem signálu

Napájacie napätie [V]	+3,3
Frekvencia [GHz]	2,400–2,472
Interval odosielania údajov [min]	5
Hmotnosť [g]	34
Prijímač antény [dBi]	3
Rozmery (š × v × h) [mm]	108 × 42 × 28,8
Krytie	IP 65

