

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘENOS DAT ZE STRÍDAČŮ

LAN ENERGY MONITOR

- Jednoduchá instalace způsobem „plug&play“
- Vysoký stupeň krytí chrání proti prachu a pronikání vlhkosti
- Stabilní přenos dat a vysoká spolehlivost
- Ekologický a moderní design



Napájecí napětí [V]	+3,3
Interval odesílání dat [min]	5
Ethernet	10/100M
Hmotnost [g]	54
Rozměry (š × v × h) [mm]	123 × 29 × 42
Krytí	IP 65

DATAPOINT

- Lokální i vzdálený monitoring, správa a hromadná aktualizace
- Inteligentní společná kontrola přetoků, správa dat, HDO, atd.
- Podpora vysokokapacitního ukládání dat
- Podpora protokolu IEC104

Napájecí zdroj	100–240 V 50/60 HZ 1,5 A AC input 12 V 2 A DC output
Bezdrátový modul	Wi-Fi 2.4 GHz
Ethernet	10/100M
Max. počet obsluhovaných zařízení	60
Rozhraní	RS485*4, CAN*1, Ethernet*1
Beznapěťové kontakty	AIx2, DIx4, DOx4
Interval přenosu dat [min]	5
Rozšiřitelnost kapacity lokálního datového úložiště	8G/16G TF card (volitelně)
Rozměry (š × v × h) [mm]	205 × 124 × 33
Hmotnost [g]	440±10
Stupeň krytí	IP 21
Rozsah provozní teploty [°C]	-20 ~ +60

WIFI ENERGY MONITOR

- Jednoduchá instalace způsobem „plug&play“
- Vysoký stupeň krytí chrání proti prachu a pronikání vlhkosti
- Stabilní přenos dat a vysoká spolehlivost
- Malé rozměry a moderní design



Napájecí napětí [V]	+3,3
Frekvence [GHz]	2,400–2,472
Interval odesílání dat [min]	5
Hmotnost [g]	34
Přijímač antény [dBi]	3
Rozměry (š × v × h) [mm]	82 × 40 × 24,5
Krytí	IP 65

WIFI ENERGY MONITOR PLUS

- Jednoduchá instalace způsobem „plug&play“
- Vysoký stupeň krytí chrání proti prachu a pronikání vlhkosti
- Stabilní přenos dat a vysoká spolehlivost
- Malé rozměry a moderní design
- Zvýšený dosah antény, silnější příjem signálu

Napájecí napětí [V]	+3,3
Frekvence [GHz]	2,400–2,472
Interval odesílání dat [min]	5
Hmotnost [g]	34
Přijímač antény [dBi]	3
Rozměry (š × v × h) [mm]	108 × 42 × 28,8
Krytí	IP 65

